



**W3T on kotimainen kesä- ja talviaikaiseen tienhoitoon suunniteltu vahvarakenteinen tielana. Käyttökohteina ovat talvella tie- ja piha-alueilta tehtävä polanteen poisto sekä lumenaurauksen yhteydessä liukkaita estävä karhennus. Kesäkäytössä W3T soveltuu erinomaisesti sorateiden tasaukseen ja tiepohjien kunnostukseen.**



Lanan runko- ja terämateriaalina on erikoisluja 650MC rakenneteräs. Kulutusterä vaihtoehtoina ovat vakiona asennettava 12mm sileä-/hammasterä 500HB ja lisävarusteena saatavat verkko- tai tappiterä. Lanan painatusvoimaa voidaan lisätä lisävarusteena saatavalla hydraulisella painatuk-sella tai lanan perään asennettavalla lisäpainotelineellä. Hydraulinen lisäpainatuspaketti sisältää mm. painatussylinterin, hydraulisen työntövarren, paineakun sekä ylivuotoventtiilin. Lisäpainote-lineeseen voidaan helposti kiinnittää maksimissaan 800kg lisäpainoja.

W3T lanan työleveys on vakiona 3 metriä, mutta leveyttä voidaan kasvattaa terän molempiin pätyihin asennettavien 30 cm levennyspalojen avulla. Lisävarusteena lanaan on saatavana myös leveät tukipyörät. W3T lanojen laadun viimeistelee kestävä pulverimaalaus.



## Tekniset tiedot

Malli	<b>W3T tielana</b>
Työleveys	3.00m
Pituus	1.10m
Paino	750kg
Materiaali	Erikoisluja 650MC rakenneteräs
Kulutusterä	Vakiona sileä/hammas 12mm 500HB
Terän kääntö	Hydraulinen 27°/27°
Pintakäsittely	Raepuhallus + pulverimaalaus
Ylivuotoventtiili	Vakiona
Kiinnitys	Nostolaite Kat. 2 tai 3
Takuu	1 vuosi
Lisävarusteet	Tappiterä, verkkoterä Hydraulinen painatus Lisäpainoteline, lisäpainot Terän levennys 30cm (oikea/vasen) Tukipyörät

## VALMISTUS JA MARKKINOINTI:

Ny-Tek Oy  
Yrityshontie 5  
85900 Reisjärvi

[www.nytek.fi](http://www.nytek.fi)



Katso lähin jälleenmyyjäsi [www.nytek.fi](http://www.nytek.fi)