



”En riklig användning av torrströmedel i boskapsutrymmen ökar arbete och kostnader men återbetalar sig därför, att när torkningen är i ordning hålls djuren friskare och trivs bättre i sitt skydd.”

Alasuutari, Sakari.
TTS's information: Lantbruksarbete och produktivitet 8/2011

Beltscoop är en i Finland tillverkad spridare av torrströmedel.

Den lämpar sig för spridning av torrströmedel såsom torv och sågspån samt med ströpvagn eller balflisare finfördelad halm.

Skoporna är främst planerade för användning till spridning av torrströmedel, men den lämpar sig också för utspridning av krossat spannmål, mjöl, finfördelat torrhö, strö och övriga på förhand finfördelade ämnen.

De varmförzinkade skoporna finns i olika storleksklasser och kan levereras med fästningsapplikation till alla de viktigaste lastmaskinerna.



Varför Beltscoop?

Med Beltscoop-spridaren går torkningen snabbt och lätt samt torrströmedlet sprids jämnt.

Halmen kan finfördelas i stora mängder till torkmedelslagret, varvid man sparar tid. Dessutom besparas ladugården från finfördelningsdammet. Torven kan spridas med samma utrustning direkt från lagret till ladugården.

Vid torrströspridningen uppstår mindre damm och buller än vid användningen av en balflisare, från vilken torven/halmen sprids med hjälp av en transportfläkt.

Beltscoop möjliggör användningen av olika torrströmedel och blandningar av dem, varför man kan utnyttja det för lantgården mest lämpliga och fördelaktiga alternativet.

Med en minilastare kommer du åt att sprida torrströmedel även i trånga utrymmen.

Skoporna kan också utnyttjas vid matningen.



Vem ska ha Beltscoop?

Beltscoop-spridare av torrströmedel effektiviserar torkningen i synnerhet i ladugårdar med spiltor och lutande torkmedelsbotten.

STORLEKSKLASSER:

BELTSKOOP 1000

volym 1000 l / L1500 mm / massa 380 kg
torkningsbredd 1-3 m

BELTSKOOP 2000

volym 2000 l / L2000 mm / massa 520 kg
torkningsbredd 1-5 m

BELTSKOOP 2500

volym 2500 l / L2500 mm / massa 700 kg
torkningsbredd 1-5 m

BELTSKOOP 3000

volym 3000 l / L3000 mm / massa 900 kg
torkningsbredd 1-5 m

Kan förses med en extra transportör, som kan användas för att öka torkningsbredd till mer än 10 meter.



Beltscoop-presentationsvideor
www.nytek.fi/sv



Ny-tek Oy
Yrityshontie 5
85900 Reisjärvi
FINLAND

sales@nytek.fi
+358 10 2018 160

www.nytek.fi/sv

BELTSKOOP



*Effekt till torkningen med
Beltscoop torrströspidare!*