

Wieska



LUMILINGOT



WIESKA LUMILINGOT



NY-TEK Oy
Yrityshontie 5
85900 Reisjärvi

KOVAA LAATUA AMMATTILAISILLE

WIESKA lumilingot ovat suunniteltu kestämaan ammattikäyttöä ja ne toimivat mallikkaasti kotimaamme haasteellisissa lumiolosuhteissa.

WIESKA lingot ovat saatavilla jälleenmyyjiltä ympäri Suomen. Katso lähin jälleenmyyjäsi www.nytek.fi/jalleenmyyjat tai ota yhteyttä suoraan meihin.

Myynti ja tekninen tuki:



Jari Huotari
+358 10 2018 160
jari.huotari@nytek.fi



Toni Nybacka
+358 10 2018 161
toni.nybacka@nytek.fi



Heikki Kiljala
+358 10 2018 163
heikki.kiljala@nytek.fi

W253L

VAHVARAKENTEINEN LINKO PIENEMMILLE TRAKTOREILLE



Suoravetoinen Suomessa valmistettu Wieska lumilinko 60-90 hv kokoluokan traktoreille. Lingon muotoiltu auraussiipi pyörittää lumen tehokkaasti roottorille, jonka syöttölavat on varustettu murtopulteilla. Rungon päätyrakenteet on koteloitu vahvasti. Lumi poistuu helposti suurikokoisien hydraulisesti toimivien lumiluukkujen ansiosta.

Lingon runko- ja roottorimateriaalina on S355-rakenneteräs. Kulutusterien sekä jalasten materiaalina on Hardox® kulutusteräs. Lingon pintakäsittelynä on raepuhallus sekä laadukas pulverimaalaus, jolla saadaan kestävä ja liukas pinnoite lumenheittoon. Vakiovarusteena hydrauliset lumiluukut, vaihdettavat kulutusterät, säädettävät tukijalokset. Lisävarusteena led-valot.

Tekniset tiedot W253L

Työleveys	255 cm
Paino	660 kg
Auraussiipi	70 cm
Heittosiivikko	67 cm, kiinteät heittolavat 4 kpl
Syöttöroottori	lapasyöttö, lukittava lapa 4 kpl
Akseli	60 mm, laakerit UCP212 / UCF212
Kulutusterät	hammastettu 10 mm Hardox 500HB
Ura-akseli	1 3/8"
PTO	540r/min
Kiinnitys	nostolaite kat 2
Tehon tarve	traktorit kokoluokassa 60-90 hv
Vakiovarusteet	hydrauliset lumiluukut, kulutusterät, tukijalokset 3 kpl
Lisävarusteet	led-valot

W255LA

KETTERÄSTI KIINTEISTÖJEN LUMITÖIHIN



Ketterä W255LA malli on varustettu alennusvaihteella ja siinä on kestävä koteloitu runkorakenne. W255LA lumilinko soveltuu erinomaisesti mm. kiinteistöjen lumitöihin. Muotoiltu 75 cm auraussiipi pyörittää lumen hyvin roottorille. Syöttölatvat 6 kpl voidaan tarvittaessa lukita murtopulteilla ja siinä on kiinteä heittosiivikko. Avarat poistoaukot lennättävät lumen tehokkaasti ja sulkuluukut toimivat hydraulisesti.

Runkomateriaalina on laadukas S355-rakenneteräs. Roottorin syöttö- ja heittolavat ja kulutusterät sekä tukijalokset on valmistettu 500HB Hardoxista. W255LA malli on varustettu alennusvaihteella ja siihen on saatavilla monipuolisesti lisävarusteita. Pintakäsittelyinä on raepuhallus ja jauhemaalaus, jolla saadaan kestävä ja liukas pinnoite lumenheittoon.

Tekniset tiedot W255LA

Työleveys	255 cm
Paino	1000 kg
Auraussiipi	75 cm
Heittosiivikko	76 cm, kiinteät heittolavat 4 kpl
Syöttöroottori	lapasyöttö, lukittava lapa 6 kpl / 540r/min
Akseli	70mm, laakerit 2 kpl UCF214
Kulutusterät	sivuterät 12 mm, keskiterä 16 mm 500HB
Ura-akseli	1 3/4 " suositeltava nivelakseli kokoluokka 7-sarja
PTO	540r/min
Kiinnitys	nostolaite kat 2
Tehon tarve	80 hv
Vakiovarusteet	alennusvaihte, tukijalokset 3 kpl, pultatut päätylevyt
Lisävarusteet	hammasterät 16 mm 500HB, kovametalliterät, tukipyörät, led-valot , vallileikkuri oikea ja vasen

W273LA

TEHOKAS V-LINKO VAATIVIIN OLOSUHTEISIIN



W273LA hoitaa tehokkaasti lumityöt myös vaativissa olosuhteissa ja korkea koteloitu runkorakenne kestää metsäteidenkin kolhuja. Muotoiltu 100 cm auraussiipi pyörittää lumen hyvin roottorille. Syöttölavat 6 kpl voidaan tarvittaessa lukita murtopulteilla ja heittosiivikko on kiinteä. Avarat poistoaukot lennättävät lumen tehokkaasti ja sulkuluukut toimivat hydraulisesti.

Runkomateriaalina on laadukas S355 rakenneteräs. Roottorin syöttö- ja heittolavat, kulutusterät sekä tukijalakset on valmistettu 500HB Hardoxista. W273LA on varustettu alennusvaihteella ja vakiovarustukseen kuuluu kolme säädettävää tukijalasta. Pintakäsittelyinä on raepuhallus ja jauhemaalauus, jolla saadaan kestävä ja liukas pinnoite lumenheittoon.

Tekniset tiedot W273LA

Työleveys	275 cm
Paino	1200 kg
Auraussiipi	100 cm
Heittosiivikko	96 cm, kiinteät heittolavat 4 kpl
Syöttöroottori	lapasyöttö, lukittava lapa 6 kpl / 540r/min
Akseli	80 mm, laakerit 2 kpl UCF216
Kulutusterät	sivuterät 12 mm, keskiterä 16 mm 500HB
Ura-akseli	1 3/4 " suositeltava nivelakseli kokoluokka 8-sarja
PTO	540r/min
Kiinnitys	nostolaite kat 2 tai 3
Tehon tarve	100 hv
Vakiovarusteet	alennusvaihde, tukijalakset 3 kpl
Lisävarusteet	hammasterät 16 mm 500HB, kovametalliterät, tukipyörät, led-valot

W242

TEHOKAS V-LINKO VAATIVIIN OLOSUHTEISIIN



Tehokas kaksiluukkuinen W242 hoitaa lumityöt tehokkaasti myös vaativissa olosuhteissa. Korkea koteloitu runkorakenne kestää hyvin metsäteiden kolhuja. Muotoiltu 100 cm auraussiipi pyörittää lumen hyvin roottorille. Syöttö- ja heittolavat voidaan tarvittaessa lukita murtopulteilla. Avarat poistoaukot lennättävät lumen tehokkaasti ja sulkuluukut toimivat hydraulisesti.

Työleveys 285 tai 255 cm valitaan pulttavilla 225 mm tai 75 mm päätysiivillä. Runkomateriaalina on laadukas S355-rakenneteräs. Roottorin syöttölatat, kulutusterät sekä tukijalakset on valmistettu 500HB Hardoxista. W242 on varustettu alennusvaihteella ja vakiovarustukseen kuuluu kolme säädettävää tukijalasta sekä led-valot. Pintakäsittelynä on raepuhallus ja pulverimaalaus, jolla saadaan kestävä ja liukas pinnoite lumenheittoon.

Tekniset tiedot W242

Työleveys	255 / 285 cm
Paino	1370 / 1450 kg
Auraussiipi	100 cm
Heittosiivikko	96 cm, lukittava lapa 4 kpl
Syöttöroottori	lapasyöttö, lukittava lapa 8 kpl / 540r/min
Akseli	80 mm, laakerit 2 kpl UCF216
Kulutusterät	16 mm 500HB
Ura-akseli	1 3/4" , suositeltava nivelakseli kokoluokka 9-sarja
PTO	540r/min
Kiinnitys	nostolaite kat 2 tai 3
Tehon tarve	120 hv
Vakiovarusteet	alennusvaihde, päätylevyt, tukijalakset 3 kpl, led-valot
Lisävarusteet	vallileikkuri, tukipyörät, hydrauliset tukipyörät

W241

YKSITORVINEN LINKO TARKKAAN LUMENOHJAUKSEEN



Yksitorvinen W241 malli soveltuu erinomaisesti kiinteistöhuoltoon ja kohteisiin, jossa lumenohjaus luo haasteita. Hydraulisella torven käännöllä ja lipalla saadaan lumisuihku ohjattua tarkasti. Kestävä runkorakenne on koteloitu vahvasti ja 100 cm korkea auruussiipi pyörittää lumen tehokkaasti roottorille. Syöttö- ja heittolavat voidaan lukita tarvittaessa murtopulteilla.

Työleveys 285 tai 255 cm valitaan pulttavilla 225 mm tai 75 mm päätysiivillä. Runkomateriaalina on laadukas S355-rakenneteräs. Roottorin syöttölatat, kulutusterät sekä tukijalakset on valmistettu 500HB Hardoxista. W241 on varustettu alennusvaihteella ja vakiovarustukseen kuuluu kolme säädettävää tukijalasta sekä led-valot. Pintakäsittelyinä on raepuhallus ja pulverimaalaus, jolla saadaan kestävä ja liukas pinnoite lumenheittoon

Tekniset tiedot W241

Työleveys	255 / 285 cm
Paino	1350 / 1430 kg
Auruussiipi	100 cm
Heittosiivikko	96 cm, lukittava lapa 4 kpl
Syöttöroottori	lapasyöttö, lukittava lapa 8 kpl / 540r/min
Akseli	80 mm, laakerit 2 kpl UCF216
Kulutusterät	16 mm 500HB
Ura-akseli	1 3/4" / suositeltava nivelakseli kokoluokka 9-sarja
PTO	540r/min
Kiinnitys	nostolaite kat 2 tai 3
Tehon tarve	120 hv
Vakiovarusteet	alennusvaihte, päätylevyt, tukijalakset 3 kpl, led-valot
Lisävarusteet	vallileikkuri, tukipyörät, hydrauliset tukipyörät

W160R / W220R

VAAKARUUVI PIENTRAKTOREILLE



Laadukas vaakaruuvinen linko pienetraktoreille. W160R soveltuu myös ahtaille piha-alueille ja seinän vierustoille. Leveämpi W220R malli on varusteltu hydraulisella torven ja lipan käännöllä jolla lumisuihku saadaan ohjattua tarkasti. Pienemmässä W160R mallissa torven ohjaus on vakiona mekaaninen, mutta voidaan lisävarustella myös hydraulisella ohjauksella.

Vaakaruuvilla toteutettu lumen syöttö nielee hyvin myös märkää lunta. Materiaalina on laadukas S355-rakenneteräs. Lumisiiven ja heittopesän korkeus 60 cm. Vakiovarustukseen sisältyy pultattava kulutusterä ja tukijalakset, joissa materiaalina 8 mm Hardox 400HB. Pintakäsittelynä on raepuhallus ja pulverimaalaus, jolla saadaan kestävä ja liukas pinnoite lumenheittoon.

Tekniset tiedot W160R / W220R

Työleveys	160 / 220 cm
Paino	400 / 600 kg
Auraussiipi	60 cm
Heittosiivikko	55 cm
Syöttöruuvi	vaaka kierukkasyöttö
Akseli	55 mm, laakerit 2 kpl UCF210 / UCP209
Kulutusterät	8 mm 500HB
Ura-akseli	1 3/8"
PTO	540r/min
Kiinnitys	nostolaite kat 1 ja 2
Tehon tarve	25/50 hv
Vakiovarusteet	tukijalakset 2 kpl
Torven säätö	mekaaninen / hydraulinen

W260R

VAAKARUUVINEN TEHOLINKO KIINTEISTÖHUOLTOON



Vaakaruuvinen W260R soveltuu erinomaisesti pihojen ja katujen puhdistukseen. Ruuvisyöttö on varmatoiminen vaikeissakin lumiolosuhteissa, jos lumi on märkää tai sitä on tullut kerralla suuria määriä. Lyhyen runkorakenteen ansiosta soveltuu hyvin ahtaisiinkin piha-alueisiin ja seinän vierustoille ja hydraulisella torven käännöllä saadaan lumisuihku ohjattua tarkasti.

Runkorakenne on vahvasti koteloitu, materiaalina laadukas S355-rakenneteräs. Syöttöruuvien kierreosa on valmistettu 400HB Hardoxista. Suurikokoinen 100 cm heittopesä sekä heittolavat ovat 500HB Hardoxia, samoin kuin kulutusterät sekä tukijalokset. Pintakäsittelyinä on raepuhallus ja pulverimaalaus, jolla saadaan kestävä ja liukas pinnoite lumenheittoon.

Tekniset tiedot W260R

Työleveys	260 cm
Paino	1570 kg
Auraussiipi	100 cm
Heittosiivikko	96 cm
Syöttöroottori	vaaka kierukkasyöttö
Akseli	80 mm, laakerit 2 kpl UCF216
Kulutusterät	12 mm 500HB
Ura-akseli	1 3/4" / suositeltava nivelakseli kokoluokka 9-sarja
PTO	540r/min
Kiinnitys	nostolaite kat 2 tai 3
Tehon tarve	120 hv
Vakiovarusteet	alennusvaihte, tukijalokset 2 kpl, led-valot
Lisävarusteet	automaattikytkinakseli, kovametalliterät, tukipyörät

TEKNISET OMINAISUUDET



Vahva koteloitu runkorakenne



Pultattava vahvistettu päätylevy (mallit 241 ja 242)



Muotoiltu korkea lumisiipi



Suuret lumen poistoaukot



Alennusvaihte tukilaakereilla (mallit 241, 242, 260R, 255LA ja 273LA)



Tehokas laparottori murtopulteilla. Lavat 500HB Hardox (mallit 241, 242, 255LA ja 273LA)



Vahvarakenteinen heittosiivikko murtopulteilla (mallit 241, 242 ja 260R)



Syöttökierukka 400HB Hardox (malli 260R)



Vahva vetopää kat 2 ja kat 3 kiinnityksellä (mallit 241, 242 ja 260R)

LISÄVARUSTEET



Levennyssiipi 255 mm vasen tai oikea (malleihin 241 ja 242)



Levennyssiipi 285 mm vasen tai oikea (malleihin 241 ja 242)



Säädettävät tukijalaket 500HB Hardox (2024 syksystä lähtien kaikissa malleissa vakiona)



LED-valot (malleissa 241, 242 ja 260R vakiona)



Vallileikkuri 500HB Hardox terällä (malleihin 241, 242 ja 260R)



Tukipyörät 5.00-8, mekaanisesti säädettävä korkeus. Sarja 2 kpl.



Hydrauliset tukipyörät 26x12 virtauksen jakventtiilillä. Sarja 2 kpl.



Kovametallipolanneterä. Kysy myös muita terävaihtoehtoja





KOVAA LAATUA AMMATTILAISILLE

Wieska lumilinkojen valmistaja NY-TEK Oy on Reisjärvellä toimiva innovatiivinen ja asiakaslähtöinen konepaja, joka suunnittelee ja valmistaa koneita erityisesti maatalouden ja kiinteistöhuollon tarpeisiin.

Kotimaisuus ja asiakaslähtöisyys ovat yhtiömme tärkeitä arvoja. Koneet valmistetaan nykyaikaisin tuotantomenetelmin, joilla saavutetaan korkea laatu ja pitkä käyttöikä tuotteille.

www.nytek.fi